

## Прайс-лист на продукцию ТЕРМОФОЛ от 01.02.2011.

Толщ., мм	Длина рулонов, м	Модификации материала «ТЕРМОФОЛ» (цена за м <sup>2</sup> в руб. включая НДС)									
		Р	П	2П	А	2А	РСТ СК	РСТ	ПС	РСa	АП-СК
2	50	13	40	60	49	78				89	
3	50	17	45	68	54	85	241	194	115	94	123
4	50	20	51	73	60	92	247	203	123	97	130
5	50	26	57	80	65	99	254	212	136	103	143
8	25	58	79	102	87	120	299	257	179	145	194
10	25	69	91	116	98	135	311	266	206	159	222
15	25	101	130	160	138	180	369	325	270	220	291
20	10	157	180	210	185	230	437	395	333	280	360
25	Лист 1-1,2×2	206	240	270	275	302	468	428	390	360	400
30		253	290	360	325	360			440	420	450
40	Лист 1-1,2×2	358	410	470	460	490			540	515	565
50		494	550	585	570	610			640	610	670
«ТЕРМОФОЛ» с основой из НПЭ			Темп. Диапазон			Область применения					
П	НПЭ + металлизированный лавсан		От -80 до +98°C			Высокоэффективная тепло-гидро-паро-звукоизоляция с отражающим слоем из металлизированной упрочнённой лавсановой плёнки для любых строительных конструкций, особенно для систем «тёплый пол» и изоляции под слой стяжки.					
2П	НПЭ + металлизированная лавсановая плёнка с двух сторон										
А	НПЭ + алюминиевая фольга (25 мкм) с одной стороны		От -80 до +98°C			Высокоэффективная тепло-гидро-паро-звукоизоляция с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги для любых строительных конструкций, холодильных камер, вентиляционного оборудования.					
2А	НПЭ + алюминиевая фольга (25 мкм) с двух сторон										
РСТ	НПЭ + Рулонный стеклопластик (РСТ-140)		От -80 до +98°C			Для теплоизоляции трубопроводов при наружной прокладке (покрытие стеклопластиком служит защитой от механических повреждений и УФ облучения).					
РСТ-СК	НПЭ + Рулонный стеклопластик (РСТ-140) + самоклеющийся										
Р	НПЭ дублированный, многослойный		От -80 до +98°C			Массивная тепло-шумоизоляция, спортивные маты					
РСa	НПЭ + самоклеющийся		От -20 до +80°C			Высокоэффективная тепло-паро-звукоизоляция. Теплошумоизоляционные панели					
ПС	Металлизированный лавса + НПЭ + клеевое покрытие постоянной липкости		От -20 до +80°C			Высокоэффективная тепло-паро-звукоизоляция для систем вентиляции и воздуховодов. Снаружи АП-СК. Внутри помещений ПС					
АП-СК	Алюминиевая фольга + НПЭ + клеевое покрытие постоянной липкости										

### Самоклеющиеся и фольгированные материалы

Наименование	Ширина, м	Длина, м.п.	Цена в руб за м2 с НДС	Описание материала
АЛФ-СК	1	30	156,2	Алюминиевая фольга 50 мкм, самоклеющаяся
ФТ-СК	1	50	176,18	Алюминиевая фольга, армированная стеклосеткой (2x2мм) самоклеющаяся
ППА-СК	1	50	173,8	Отражающая плёнка, армированная, самоклеющаяся (150мкм)
АЛ-СТР-СК	1	50	248,6	Стеклопластик рулонный самокл. с алюминиевой Фольгой (360 мкм)
СТР-СК	1	50	128,7	Стеклопластик рулонный самоклеющийся (300 мкм)
СА-СК	1	25	178,2	Стеклоткань фольгированная самоклеющаяся (155 мкм)

### Аксессуары для монтажа теплоизоляции

Наименование	Цена в руб./шт	Наименование	Цена в руб./шт
Скотч-РЕ 50м x 50мм	230,33	Скотч метал. РР 50м x 50мм	74,10
Скотч алюм. 50м x 50мм	233	Клей 88 СА 552 0,9 л	237
Скотч ФТ-СК 50м x50 мм /50м x100 мм	477,75/880-	Скотч алюминиевый, армированный стеклосеткой (2x2 мм)	
Скотч ФТ-СК 50м x 70 мм		708,75 руб.	